

GABILLON MEYNIER

269 CHEMIN DU MOUILLAT

38260 PAJAY

TEL : 04.74.54.26.19

G.N.R. BASE SUISSE

Gazole non routier

Engins travaux publics, tracteurs agricoles, dameuses

Le G.N.R. Base Suisse répond à la norme EN 590

Usage

Carburants pour tous les engins mobiles
(précédemment autorisé à utiliser le fioul domestique)

Caractéristiques

> Teneur en soufre : 10 mg par kg
(au lieu de 1000 mg par kg pour le fioul domestique)

- Respect des normes environnementales
- Dépollution des gaz d'échappements

> Meilleure indice de Cétane : 51

- Meilleure combustion
- Réduction des polluants

> Tenue au froid : -20°C en T.L.F.
(température limite de filtration)

- Garantie toute l'année

Particularités : Sans EMAG*

*Ester Méthylique d'Acides Gras

-Sans huile végétale

-Meilleure stabilité au stockage

-Produit non détergent

-Meilleure protection des moteurs

| | FIOUL Domestique ordinaire | GNR Ordinaire | G.N.R. Base Suisse Caractéristiques minimales garanties |
|--|----------------------------------|------------------------|---|
| Norme AFNOR NF EN 590 | NON | NF EN 590 | NF EN 590 |
| Couleur | ROUGE | ROUGE | ROUGE |
| Densité à 15°C | 830/880 | 820/845 | 820/845 |
| Teneur en soufre (en mg/kg) | ≤ 1000 | ≤ 10 | ≤ 10 |
| Teneur en eau (en mg/kg) | 200 | 200 | 200 |
| Point de trouble (en °c) | ≤ +2 | ≤+5 été ≤ -5 hiver | ≤ -10 |
| Température limite de filtrabilité (en °c) | ≤ - 4 | ≤ 0 été ≤ -15 hiver | ≤ -20 |
| Indice de Cétane mesuré | ≥ 40 | ≥ 51 | ≥ 51 |



Lettre aux Professionnels

Pour un passage au G.N.R. en toute tranquillité

le G.N.R.- Bio-Free

Agriculteurs, Entreprises de T.P., Services des pistes

La réglementation impose aux professionnels d'utiliser du Gazole non routier (G.N.R.) pour les applications moteurs à compter du 1er mai 2011.

Une dérogation au 1er novembre 2011 est accordée aux tracteurs forestiers et tracteurs agricoles.

Caractéristiques

Répond à la norme EN 590

Basse teneur en soufre (Dépollution des gaz d'échappements) : 10 PPM

Meilleure indice de Cétane (Meilleur combustion, Réduction des polluants) : Indice 51

Tenue au froid garantie toute l'année (-20°C en T.L.F. (température limite de filtration))

Bénéficie de la même fiscalité que le Fioul domestique

Un produit 100% pétrole

1 - Meilleure stabilité au stockage

2 - Meilleure protection des moteurs

3 - Produit non détergent

4 - Sans huile végétale

Sans EMAG (Ester Méthylique d'Acide Gras)

Possibilité de l'utiliser en chauffage

Un produit fiable, qui a fait ses preuves depuis de nombreuses années en Suisse chez les agriculteurs et les entreprises de T.P.

Un produit référencé chez les constructeurs et les concessionnaires de matériels agricoles, travaux publics, remontées mécaniques.

Un GNR économique

1- Pas d'obligation de nettoyer ou changer la citerne

2- Pas besoin de vidanger les réservoirs de vos engins

3- Pas d'encrassement de vos filtres

4- Pas besoin de rajouter des additifs

5- Meilleure protection de vos injecteurs

6- Un produit stable (pas de limite dans le temps)

Plus de 30% de nos clients sont passés au GNR Bio Free avec succès depuis le 1er Janvier 2011

Le G.N.R. Bio Free va devenir l'allié de qualité des professionnels

Nous vous conseillons, pour une garantie optimum de votre matériel de respecter les points suivants :

- Après une livraison laisser reposer le produit 2 H
- Faire nettoyer la cuve de stockage au moins tous les 10 ans
- Maintenir les réservoirs aussi pleins que possible pour limiter la condensation